

Tösstalstrasse / Eidbergstrasse

Knoten

Neubau Lichtsignalanlage

Situation 1:250

Tösstalstrasse

Vorprojekt
Mitwirkungsverfahren §13 Strassengesetz (StrG)

2

Gez. jub	Datum 11.04.2025	Plan Nr. 7713-Z-01.04.1
Gepr. daf	Plan Gr. 30 x 147 cm	Objekt Nr. 11777
Änderungen		
A		
B		
C		
D		
E		



B3 Brühwiler AG
Katharina-Sulzer-Platz 4
8400 Winterthur
www.b-3.ch

Legende:		
-----	Bundstein, Binderstein Typ 12 (BN)	52.11
=====	Stellplatte SN 8 / mit Wasserstein (WS)	52.21 / 52.22
=====	Randstein RN15 / mit Wasserstein (WS)	52.31 / 52.32
=====	Randstein RN15 abgesenkt	52.31 Anschlag 3 cm
=====	Randstein abgesenkt und gestürzt	52.31 Anschlag 0 cm / gestürzt 3 cm
-----	Bordstein, Binderstein Typ 12	52.41 Anschlag 5 cm
=====	Bordstein mit Wasserstein, Binderstein Typ 12	52.42
=====	Zürich-Bord	52.51

Belagsflächen:

Strassenaufbau T5 mit Fundation		
Deckschicht:	3 cm	AC MR 8, PmB-E (45/80-65)
Binderschicht:	9 cm	AC B 22 H, PmB-E (25/55-65)
Tragschicht:	10 cm	AC T 22 H, BmB-C/E (25/55-65)
Fundationsausgleich:	ca. 10 cm	KG 0/45, OC85
Alternativ Fundationsersatz:	40 cm	KG 0/45, OC85

Strassenaufbau T3 mit Fundation		
Deckschicht:	3 cm	AC 8 N, B70/100
Tragschicht:	10 cm	AC T 22 N, B70/100
Fundationsausgleich:	ca. 10 cm	KG 0/45, OC85
Alternativ Fundationsersatz:	35 cm	KG 0/45, OC85

Gehweg		
Deckschicht:	2.5 cm	AC 8 N, B70/100
Tragschicht:	4.5 cm	AC T 16 N, B70/100
Fundation:	30 cm	KG 0/45, OC85

Betonflächen		
Beton	22 cm	C30/37, XC4, Dmax 32, Cl 0.20, C2 (Handeinbau)
Tragschicht	8 cm	AC T 22 N (B 70/100)
Fundation:	52 cm	KG 0/45, OC85

Projekt:

Mauer:



Anpassung:



Markierungen:



Markierungen Bestand:

