



Rudolfstrasse 3. Etappe

Rudolf- / Gertrud- / Stricker- / Paulstrasse

Neugestaltung und Strasseninstandstellung

Situation 1:250
Schützen- / Strickerstrasse
Bauprojekt
Planaufgabe §§16/17 Strassengesetz (StrG)

208

Gez. Sag	Datum	20.12.2021	Plan Nr.	1000526 - 208
Gepr. Fua	Plan Gr.	60 x 105	Objekt Nr.	11403.03 / 50224 / 70870
Änderungen				
A	30.06.2022	diverse Änderungen nach Vernehmlassungen und Bereinigungen		
B				
C				
D				
E				



manoa Landschaftsarchitekten
Seidengasse 51
8706 Meilen

Projekt

- Projekt
- Projekt Strassenachse
- taktiv-visuelle Markierung
- Tiefpunkt / Hochpunkt
- neuer Baum
- Baumgruben, gemäss Norm
- 3.0 Normblätter Strassenbaum
- Belagsrampe
- Sitzbank
- projektierte Abfallerler
- projektierte Briefkästen
- projektierte Beleuchtung, Rudolfstrasse / übrige Strassen
- Projekt auf Privatgrund, nicht Bestandteil Bewilligung nach Strassengesetz.
- Drittprojekt, Projekt AXA

Bestehend

- bestehende Kandelaber
- Zaun
- Baum
- Rabatte
- Stein
- Kataster
- Aufheben / ausser Betrieb nehmen
- Gebäude / Flächen

Fahrbahn: Oberbau neu, Verkehrslastklasse T3

Deckschicht: AC 8 H PmB 45/80 - 65 (CH-E) 30 mm
Tragschicht: AC T 22 S 50/70 100 mm
Fundationsschicht: KG B 0/45 350 mm
Planie: ME > 100 MN/m²
Planum: ME > 30 MN/m²
Geotextil: Funktion trennen

Gehweg: Oberbau neu, Verkehrslastklasse T3

Deckschicht: AC 8 H PmB 45/80 - 65 (CH-E) 30 mm
Tragschicht: AC T 22 S 50/70 100 mm
Fundationsschicht: KG B 0/45 350 mm
Planie: ME > 100 MN/m²
Planum: ME > 30 MN/m²
Geotextil: Funktion trennen

Gehweg mit barrierefreier Pflasterung

Deckschicht: Pflasterstein Typ 9/11 aus Granit
Oberfläche geflammt, Kanten gebrochen, Herkunft Europa

Bettungsschicht: Splitt 4/8 40 mm
Tragschicht: KG B 0/45 100 mm
Geotextil: Funktion trennen

Kurzzeitveloabstellplätze

Deckschicht: Pflasterstein Typ 9/11 aus Granit
Oberfläche spaltfrei, Herkunft Europa
Verlegen mit 3cm Spalten

Bettungsschicht: Splitt 4/8 40 mm
Tragschicht: KG B 0/45 100 mm
Baumsustrat: Typ Standart Winterthur 900 mm
Sohle aufgelockert 300 mm
Grünfläche, offene Baumgruben, Bepflanzung "Winti Blüht"
Substrat 1cm tiefer als umgebender Belag

Projekt Einkaufszentrum Neuwiesen:

- Fest kiesbelag
- Deckschicht: Kalkkies 4/8 30 mm
- Fundationsschicht: KG B 0/45 450 mm
- Plattenbelag Naturstein: Granitplatten, grau Splitt 4/8 30 mm
- Fundationsschicht: KG B 0/45 40 mm
- Chaussierung 40 mm
- Deckschicht: Splitt 0/5, grau 10 mm
- Splitt 4/8, grau 50 mm
- Fundationsschicht: KG B 0/45 40 mm
- Eibenkubus
- Kletterhortensie
- Anpassungsflächen

